



## МОНОБЛОК ePOS Atlas 250

Моноблок - компьютерное устройство, представляющее из себя стандартный процессорный блок и жидкокристаллический экран, объединенные в едином конструкторском решении, на базе единого несущего корпуса. Все элементы конструкции стационарны и не подвержены демонтажу.

Решение является законченным и используется только в собранном виде согласно прилагаемой ниже спецификации:

Модель моноблока	Atlas 250 RT	Atlas 250 ST	Atlas 250 ART
Тип, размер экрана	15" TFT LCD	15" TFT LCD	15" TFT LCD
Разрешение экрана (точек на дюйм)	1024x768, SVGA	1024x768, SVGA	1024x768, SVGA
Яркость экрана (Кандел)	250 Кд	250 Кд	250 Кд
Контрастность экрана	350/1	350/1	350/1
Процессор	Intel Celeron Core Duo 2, 2.5GHz	Intel Celeron Core Duo 2, 2.5GHz	Intel ATOM Core Duo 330, 1.6GHz
VGA, протокол	AGP MPEG-2	AGP MPEG-2	AGP MPEG-2
Звуковая карта, чип	VT1612A 2ch AC97	VT1612A 2ch AC97	VT1612A 2ch AC97
Сетевая карта, протокол	10/100 Base-T	10/100 Base-T	10/100 Base-T
Порты ввода/вывода	2x Ethernet 6xUSB 1xVGA 1x Parallel 2xSerial (RS-232) 1xPS/2 mouse 1xPS/2 keyboard 1xCD-ROM external port 1xDigital I/O port 2xAudio port	2x Ethernet 6xUSB 1xVGA 1x Parallel 2xSerial (RS-232) 1xPS/2 mouse 1xPS/2 keyboard 1xCD-ROM external port 1xDigital I/O port 2xAudio port	2x Ethernet 6xUSB 1xVGA 1x Parallel 2xSerial (RS-232) 1xPS/2 mouse 1xPS/2 keyboard 1xCD-ROM external port 1xDigital I/O port 2xAudio port
Оперативная память	DDRII PC5300 2Gb	DDRII PC5300 2Gb	DDRII PC5300 2Gb
НЖМД (винчестер)	3,5" HDD 160Gb SATA	3,5" HDD 160Gb SATA	3,5" HDD 160Gb SATA
Считыватель магнитных карт	ISO стандарт, 1-2-3 дорожка	ISO стандарт, 1-2-3 дорожка	ISO стандарт, 1-2-3 дорожка
Контроллер сенсорного экрана	Сериальный (RS-232)тип	Сериальный (RS-232)тип	Сериальный (RS-232)тип
Сенсорная панель	5-проводная, резистивная	ультразвуковая	5-проводная, резистивная
Блок питания	Внешний, DC 80-125Вт	Внешний, DC 80-125Вт	Внешний, DC 80-125Вт